



dormakaba c-lever compact Mehr als nur ein Türdrücker

Die ideale Ergänzung

Der c-lever compact ergänzt auf ideale Weise die mechanischen und unverschließbaren Schlösser für Ganzglastüren aus den OFFICE Serien Junior, Classic und Mundus durch die Verschraubung an der Rosettenbefestigung der Türdrücker.

Ihr Zutritt - schlau geregelt

Öffnen Sie Ihre Tür ganz natürlich: nach Vorweisen Ihres gültigen Zutrittsmediums leuchtet die digitale Leuchteinheit grün auf, und Sie betätigen die Tür wie gewohnt mit dem Drücker.

Wählen Sie Ihr Zutrittsmedium nach Ihren Bedürfnissen - sei es Karte, Schlüsselanhänger, Schlüssel mit RFID oder Ihr Smartphone. Die Zutrittsmedien können Sie in der Regel für weitere Anwendungen, die Sie in Ihrem Betrieb schon eingeführt haben, nutzen.

Design und Funktionalität

Der elektronische Beschlag c-lever compact bietet formschönes, prämiertes Design in Kombination mit hoher Funktionsvielfalt. So legen Sie Zutrittsrechte präzise für eine nahezu unbeschränkte Anzahl Benutzer ort- und zeitgenau fest. Diese lassen sich flexibel ändern. wahlweise im Standalone- oder Wireless-Betrieb.

Integrierbar und Wireless

Der c-lever compact ist in alle Systemlösungen von dormakaba integrierbar und unterstützt die aktuellen Technologien.

Für Sie einsatzbereit

Der c-lever compact ist für Innentüren gemacht, beispielsweise im Bereich Büros, Verwaltungen oder im Einzelhandel.

Vorteile auf einen Blick:

Effiziente Lösung

Für Innentüren - aus Holz, Metall sowie auch für Glastüren

Einfache, kabellose Montage

Auch in umgedrehter Position

Nahtlos kombinierbar

Mobile Access Funktion

Über die dormakaba App erhalten

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal T. +49 2333 793-0

dormakaba Luxembourg S.A.Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker T. +352 26710870

dormakaba Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2 | A-3130 Herzogenburg T. +43 2782 808-0

dormakaba Schweiz AG

Mühlebühlstrasse 23 | CH-8620 Wetzikon T. +41 848 85 86 87 info.ch@dormakaba.com

Leistungsmerkmale

Durchdachtes Design

Dank seiner außergewöhnlichen Bauweise kann der c-lever compact auch umgedreht montiert werden: ein grosser Vorteil für Türen, an denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie Glastüren oder Türen, wo der Zylinder sich oberhalb des Drückers befindet.



Schnell montiert

Innentüren statten Sie schnell und kabellos aus. Vorhandene Bohrungen an der Tür können meistens genutzt werden: der Einbau ist in Minutenschnelle erledigt.

Planungsfreundlich

Der c-lever compact ist schloss- und zylinderunabhängig. Er eignet sich zum Umstieg auf ein elektronisches Zutrittssystem - der Austausch eines mechanischen Drückers erweitert Ihre Schließanlage zur elektronischen Zutrittskontrolle.

Programmierung

Der c-lever compact eignet sich sowohl für die einzelne Tür als auch als Element einer Schließanlage. Wählen Sie unter folgenden Programmiervarianten aus:

- Berechtigung in der Komponente:
 - mit der Programmierkarte
 - mit der Smartphone App (evolo smart)
 - Mobile Access: Zutritt mittels Smartphone via Bluetooth® oder Near Field Communication (NFC)

Wesentliche Leistungsmerkmale

Die Gerätesoftware unterstützt alle dormakaba-Systemlösungen und bietet unter anderem folgende Funktionen:

- Anzahl Zutrittsmedien:
- mit Whitelist bis zu 4000
- mit CardLink & AoC praktisch unbegrenzt
- Interne Uhr und konfigurierbare Zeitprofile
- · Zeitlich limitierte Vergabe von Zugangsrechten (Validierung)
- Speicherung der letzten 2000 Ereignisse (abschaltbar)

Technische Angaben

Unterstützte RFID Standards

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO Version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Bauformen

· Standard, Halb

Optionen

- Abdeckung in schwarz oder weiß
- wählbare Drückerdesigns
- wählbare Funktionen: Wireless, Mobile Access

Abmessungen

- 54,7 x 122,8 x 21,9 mm (B x H x T)
- mind. Dornmass 30 mm, tür- und schlossabhängig

Stromversorgung

• 2 Batterien 1.5V AA L92, FR03

Umwelt / Lebensdauer

- Temperatur: -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: IP54
- Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95%, nicht kondensierend
- Lebensdauer Batterien bei 20 °C: bis 60 000 Zyklen oder bis 3 Jahre

Zertifikate

- Baubeschläge: EN 1906, Gebrauchsklasse 3
- Brandschutz: DIN 18273 (geprüft nach EN 1634-1)
- Notausgang: EN 179 (in Verbindung mit entsprechenden Drückern und Schlössern)

Hinweis: Der Funktionsumfang des Produkts ist abhängig von der gewählten Systemumgebung.

Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie im entsprechenden dormakaba Katalog oder in der Systembeschreibung.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2019. © 2019 dormakaba.



