




2-flügelige Montage an Wand/Decke/Glas



Wandmontage	
Anlagenansicht	36-720
Systemschnitt	36-710



Deckenmontage	
Anlagenansicht	36-721
Systemschnitt	36-711



Montage an Glas	
Anlagenansicht	36-722
Systemschnitt	36-712

Kundenangaben zur Anlagenplanung

max. Flügelgewicht		2x80	kg
max. Flügelhöhe		3000	mm
Glasart		ESG / VSG	
Glasdicke		8-13,5	mm
Wandmontage / 2-flügelig			
Deckenmontage / 2-flügelig			
Montage an Glas / 2-flügelig			
Lichte Weite	LW		mm
Lichte Höhe (UK Laufschiene)	LH		mm
nach dormakaba Systemschnitt			
Glashöhe Schnellläufer	HSL		mm
Glashöhe Langsamläufer	HLL		mm
Glasdicke ESG 8/10/12	T		mm
Glasdicke VSG 10,8-13,5	T		mm
Öffnungsrichtung rechts			
Öffnungsrichtung links			
mit DORMOTION			
ohne DORMOTION			
mit Griffmuschel			
mit Griffstange			
Griffstangenüberstand	V		mm
mitfahrende Bodenführung			
Unterflurbodenführung			
Oberfläche			

dormakaba-Angaben zur Anlagenplanung

Anlagentyp / Set			
Angebots- Auftragsnummer			
Laufschielenlänge	B		mm
Glasbreite Schnellläufer	SL		mm
Glasbreite Langsamläufer	LL		mm
Durchgangsbreite	LDW		mm

Anlagenfreigabe

Datum	
Kunde	
Stempel	